


Kruhov  valce EG-4-5-PK-2

  slo dielu: 15885

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	5 s
Priemer piestu	4 mm
Tlmenie	bez tlmenia
Mont��na poloha	ľubovoľn�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty� R�ra valca
Sn�manie polohy	bez
Varianty	jednostrann� piestna ty�
Prev�dzkov� tlak	3.5 bar...7 bar
Sp�sob fungovania	tla�n� jedno�inn�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti kor�zii KBK	1- N�zke n�roky na odolnosť proti kor�zii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 �C...60 �C
Teoretick� sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys�vanie	5 N
Teoretick� min. vratn� sila pru�iny	1.3 N
Teoretick� max. vratn� sila pru�iny	2.5 N
Hmotnosť v�robku	4 g
Sp�sob upevnenia	s kontramaticou
Pneumatick� pr�poj	PK-2
Pokyny k materi�lu	V zhode s RoHS
Materi�l veka	vysokolegovan� ocel'
Materi�l tesnen�	TPE-U(PU)
Materi�l piestnej ty�e	vysokolegovan� ocel'
Materi�l r�ry valca	Mosadz, poniklovan�