

**Guľový kohút**  
**VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T**  
 Číslo dielu: 1686648

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak            | Hodnota                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                      | 2-cestný guľový ventil                                                                                                                                 |
| Spôsob ovládania                 | mechanicky                                                                                                                                             |
| Princíp tesnenia                 | mäkký                                                                                                                                                  |
| Montážna poloha                  | ľubovoľná                                                                                                                                              |
| Spôsob upevnenia                 | Montáž do vedenia                                                                                                                                      |
| Pripojenie, armatúra             | Rp2 1/2                                                                                                                                                |
| Indikátor spínacej polohy        | Smer drážky = Smer prietoku                                                                                                                            |
| Rozmiestnenie otvorov na príruby | F07<br>F10                                                                                                                                             |
| Vnútorň priemer                  | 65 s                                                                                                                                                   |
| Menovitá šírka DN                | 65                                                                                                                                                     |
| Funkcia ventilu                  | 2/2                                                                                                                                                    |
| Pomocné ručné ovládanie          | žiadne                                                                                                                                                 |
| Smer prietoku                    | reverzibilný                                                                                                                                           |
| Menovitý tlak armatúry PN        | 63                                                                                                                                                     |
| Ovládací moment                  | 78 Nm                                                                                                                                                  |
| Založené na norme                | DIN 3202-M3<br>EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                                                  |
| Médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertné plyny<br>Voda – bez vodnej pary<br>neutrálne tekutiny<br>ďalšie prietokové médiá na vyžiadanie |
| Teplota média                    | -10 °C...200 °C                                                                                                                                        |
| Prietok Kv                       | 507 m³/h                                                                                                                                               |
| Pokyny k materiálu               | V zhode s RoHS                                                                                                                                         |
| Zhoda s LABS                     | VDMA24364 zóna III                                                                                                                                     |
| Materiál telesa                  | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                                                                                                      |
| Číslo materiálu telesa           | 1.4408                                                                                                                                                 |

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiál tesnení                        | PTFE<br>PTFE-zosílený                                              |
| Materiál guľičky                        | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                                 |
| Číslo materiálu guľičky                 | 1.4408                                                             |
| Materiál hriadeľa                       | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                  |
| Číslo materiálu hriadeľa                | 1.4401                                                             |
| Hmotnosť výrobku                        | 9200 g                                                             |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach                         |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov Spojeného kráľovstva pre tlakové zariadenia        |
| Ochrana proti výbuchu                   | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii                        |