


# Vákuová sacia dýza VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3

Číslo dielu: 193520

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                             | Hodnota                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Menovitá šírka Lavalovej dýzy                     | 1.4 s                                         |
| Rozmer rastra                                     | 18 s                                          |
| Montážna poloha                                   | ľubovoľná                                     |
| Charakteristika ejektora                          | vysoké vákuum<br>Štandard                     |
| Konštrukcia                                       | Tvar T                                        |
| Prevádzkový tlak pre max. sací objem              | 5.1 bar                                       |
| Prevádzkový tlak                                  | 1 bar...8 bar                                 |
| Prevádzkový tlak pre max. vákuum                  | 5 bar                                         |
| Max. vákuum                                       | 88 s                                          |
| Menovitý prevádzkový tlak                         | 6 bar                                         |
| Max. sací objem proti atmosfére                   | 51.6 l/min                                    |
| Čas natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku | 0.5 s                                         |
| Prevádzkové médium                                | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu            | Prevádzka s mazaním nie je možná              |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii     |
| Zhoda s LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Teplota média                                     | 0 °C...60 °C                                  |
| Teplota okolia                                    | 0 °C...60 °C                                  |
| Max. ťahovací moment                              | 0.5 Nm                                        |
| Hmotnosť výrobku                                  | 33 g                                          |
| Spôsob upevnenia                                  | s priechodným otvorom<br>s príslušenstvom     |
| Pneumatický prípoj 1                              | QS-6                                          |
| Pneumatický prípoj 3                              | QS-8                                          |
| Prípoj vákua                                      | G1/4                                          |
| Materiál pripojovacieho závit                     | Hliníková tvárna zliatina                     |
| Pokyny k materiálu                                | V zhode s RoHS                                |
| Materiál tesnení                                  | NBR                                           |
| Materiál tlakovej dýzy                            | POM                                           |
| Materiál telesa                                   | POM-zosílený                                  |
| Materiál trysky                                   | Hliníková tvárna zliatina                     |

| Charakteristický znak     | Hodnota               |
|---------------------------|-----------------------|
| Materiál závitovej spojky | Mosadz<br>poniklované |