


Uzol zbernice CTEU-CP

Číslo dielu: 2149714

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Protokol	CPI-B
Rozmery Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Rozmer rastra	40 s
Spôsob upevnenia	na elektrické napojenie na elektrickej pripojovacej doske
Hmotnosť výrobku	105 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	IP65 IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave nevyužitá prípoje zatvorené
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Značka KC	KC-EMV
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA
Produktovo špecifická LED indikácia	PS: Prevádzkové napätie elektroniky a záťažové napájanie X1: systémový stav modulu na I-Port 1 X2: systémový stav modulu na I-Port 2
LED špecifické pre zbernicu	RUN: komunikácia OK
Diagnostika	Chyba komunikácie Systémová diagnostika Podpätie
Ovládacie prvky	DIL-prepínač
Rozhranie prevádzkovej zbernice, druh	Inštalčný systém CP

Charakteristický znak	Hodnota
Rozhranie prevádzkovej zbernice, protokol	CPI-B
Rozhranie prevádzkovej zbernice, typ prípoja	Zástrčka
Rozhranie prevádzkovej zbernice, pripojovacia technika	M9x0,5
Rozhranie prevádzkovej zbernice, počet pinov/žíl	5
Rozhranie prevádzkovej zbernice, prenosový výkon	1000 kbit/s
Rozhranie prevádzkovej zbernice 2, funkcia	Ďalej vedúca zbernicová prípojka Elektrické napájanie
Rozhranie prevádzkovej zbernice 2, typ prípoja	Zásuvka
Rozhranie prevádzkovej zbernice 2, pripojovacia technika	M9x0,5
Rozhranie prevádzkovej zbernice 2, počet pinov/žíl	5
Maximálny rozsah adries, vstupy	4 bajt
Max. množstvo adries výstupov	4 bajt
Parametrizácia	Diagnostická odozva Failsafe-reakcia
Interný čas cyklu	2 ms na každé 2 bajty užívateľských dát
Konfiguračná podpora	Žiadne
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Max. napájanie prúdom	3.4 A
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Typ. 50 mA
Preklenutie výpadku napájania	10 ms