

Elektrický pohon ESBF-LS-50-200-4P

Číslo dielu: 2295383

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	200 s
Veľkosť	50
Zdvih	200 s
Závit na piestnej tyči	M16x1,5
Reverzná vôľa	100 µm
Priemer vretena	20 s
Stúpanie vretena	4 mm/ot
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/-	0.15 stupeň
Založené na norme	ISO 15552
Montážna poloha	ľubovoľná
Koniec piestnej tyče	Vonkajší závit
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Konštrukcia	Elektrický valec s klzným vretenom
Typ vretena	Klzný závit
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	s klzným vedením
Max. zrýchlenie	2.5 m/s ²
Max. počet otáčok	750 1/min
Max. rýchlosť	0.2 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,05 mm
Doba zopnutia	100%
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Max. moment pohonu	4.8 Nm
Max. radiálna sila na hriadeľ pohonu	300 N
Min. posuvová sila Fx	1600 N

Charakteristický znak	Hodnota
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.3 Nm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, vodorovná	160 kg
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, zvisle	160 kg
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvihu	1.2382 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0.004 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0.1407 kg.cm ²
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	532 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	13 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1716 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	67 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom alebo príslušenstvo
Kód rozhrania akčného člena	D50
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál matice vretena	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál vretena	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál rúry valca	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná