

Skrinka koncového spínača DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Číslo dielu: 534474

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	7 s...13 s
Založené na norme	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tvar	okrúhly tvar
Montážna poloha	ľubovoľná
Odolnosť proti skratu	nie
Funkcia spínacieho prvku	Prepínač
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Princíp merania	mechanicky/elektricky
Indikátor spínacej polohy	áno
Rozsah prevádzkového napätia AC	4 V...250 V
Rozsah prevádzkového napätia DC	4 V...250 V
Vlastný príkon pri prevádzkovom napätí	1 mA...5000 A
Izolačné napätie	250 V
Max. výstupný prúd	5000 mA
Najmenší zatažovací prúd	1 mA pri 4 V/DC
Odolnosť proti rázovému napätiu	2.5 kV
Stupeň znečistenia	3
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Elektrický prípoj	Skrutkovacia svorkovnica
Konektor kábla	M20x1,5
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál veka telesa	PC
Materiál päťice telesa	ABS+PC
Materiál konzoly	ABS+PC