

Elektrické napojenie CPV10-GE-DI02-8

Číslo dielu: 546188

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozšírenie reťazca CP	áno 32 vstupov 32 výstupov
Rozhranie prevádzkovej zbernice	voliteľne: Zásuvka a zástrčka M12x1, 5-pin, kódovanie B Sub-D, 9-pin, zásuvka
Diagnostika špecifická pre zariadenia	cez diagnostiku viazanú na zariadenie (DPV0) Chýbajúci modul na rozšírenej vetve CP Skrat/preťaženie výstupy Podpätie, výstupy Podpätie napájania snímača Podpätie na ventiloch
Druhy komunikácie	Cyklická komunikácia
Konfiguračná podpora	Súbory formátu GSD a Bitmap
Maximálny počet ventilových cievok s rozšírením reťazca	48
Maximálny počet ventilových cievok	16
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Prenosová rýchlosť	9,6 kBaud ... 12 MBaud automatické rozpoznávanie
Rozsah prevádzkového napätia DC	20.4 V...26.4 V
Maximálny počet výstupov	16 ventilových cievok a 32 výstupov 48 ventilových cievok
Maximálny počet vstupov	32
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Preklenutie výpadku napájania	10 ms
Zvyškové vlnenie	4 Vss
Príkon pri menovitom prevádzkovom napätí záťaže	Závislé od typu ventilu
Príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Electronics: <= 100 mA Napájanie snímačov: podľa snímača
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	196 g
Adresný rozsah	1 ... 125 Nastavenie cez spínací modul
Certifikácia prevádzkovej zbernice	PNO
Galvanické oddelenie prevádzkovej zbernice-rozhranie	Optrón
LED špecifické pre zbernicu	BUS: komunikačná a konfiguračná chyba
Produktovo špecifická LED indikácia	12/14: Spínací stav ventilov PPWER: prevádzkové napätie elektroniky a silové napájanie
Identifikácia produktu	Rad produktov: 4: Ventily
Materiál veka	Zosilený PA
Materiál tesnení	CR NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS