

Programovací kábel VAVE-P8-VPS

Číslo dielu: 570971

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	DIN 47100 EN 61076-2-101
Konštrukcia	T-rozdeľovač s káblom na strane riadenia
Typ rozdeľovača	1 na 2
Prídavné funkcie	Programovacie rozhranie pre proporcionálny tlakový regulačný ventil
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	8
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	8
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou s SW14
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	8
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	8
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou s SW14
Elektrický prípoj 3, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 3, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 3, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 3, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 3, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 3, počet pinov/žíl	5
Elektrický prípoj 3, obsadené piny/žily	4
Elektrický prípoj 3, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	2 A
Tienenie	áno
Dĺžka kábla 1	0.15 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Priemer kábla 1	6.3 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla 1	± 0,2 mm
Štruktúra kábla	8 x 0,25 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.25 mm ²
Druh krytia	IP65 IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS bez obsahu halogénov
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	TPE-U(PUR)
Farba telesa	čierna
Materiál aretácie skrutkou	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Materiál tesnení	NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, pozlátená