

Vstupno/výstupný modul CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

Číslo dielu: 572607

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Hmotnosť výrobku	171 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	IP20
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Povolenie	c UL - Recognized (OL)
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA
LED displeje	1 centrálna diagnostika 16 stav kanálu
Diagnostika	Skrat/preťaženie na kanál Podpätie, výstupy
Počet výstupov	8
Parametrizácia	Čas oneskorenia vstupu Failsafe na každý kanál Vynútenie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Čas predĺženia signálu Správanie sa po skrate Monitorovanie modulu
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Typ. 15 mA
Počet vstupov	8
Charakteristika vstupov	IEC1131-T2, typ 01
Spínacia úroveň	Signal 0: <= 5 V Signal 1: >= 15 V
Spínacia logika vstupov	PNP (spínané kladným napätím)
Doba kmitania kontaktov na vstupe	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrizovateľné)
Max. celkový prúd na vstupoch na modul	1.8 A

Charakteristický znak	Hodnota
Charakteristika výstupov	IEC1131-T2
Spínacia logika výstupov	PNP (spínané kladným napätím)
Max. celkový prúd na výstupoch na modul	2 A
Max. napájanie prúdom na kanál	0,25 A (výkon svietidla 6 W)
Oddelenie potenciálov kanál - kanál	nie
Elektrická izolácia kanálu od vnútornej zbernice	nie
Istenie (skrat)	interné elektronické istenie na kanál