


Vákuová sacia dýza OVEL

Číslo dielu: 8049045

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	0.45 s...0.95 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	Vysoký sací objem vysoké vákuum Štandard
Jemnosť filtra	40 µm
Pomocné ručné ovládanie	tlačidlom
Integrovaná funkcia	Elektrický odfukovací impulz Škrtenie Snímač tlaku Prevodník tlaku Elektrický zapínací ventil Filter Otvorený tlmič hluku
Konštrukcia	Tvar T
Funkcia spínacieho prvku	Spínač/rozpínač, prepínateľný
Funkcia ventilu	zatvorené
Menovitý prevádzkový tlak	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Rozsah prevádzkového napätia DC	21.6 V...26.4 V
Doba zopnutia	100%
Spínací výstup	PNP/NPN prepínateľné
Parametre cievky	24 V DC: 1,28 W 24 V DC: 1,0 W
Povolenie	c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...50 °C
Druh krytia	IP40

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	39 g...100 g
Rozsah merania tlaku	-0.1 MPa...0.1 MPa -1 bar...1 bar -14.5 psi...14.5 psi
Pneumatický prípoj 1	Spoločný prípoj pre hadicu s vonkajším priemerom 3 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Materiál pripojovacieho závit	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál tlakovej dýzy	POM
Materiál filtra	POM
Materiál telesa	Zosilený PA
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál trysky	Hliníková tvárna zliatina