



Brána CPX-IOT

Číslo dielu: 8069773

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	50 mm x 107 mm x 50 mm
Rozmer rastra	50 s
Spôsob upevnenia	s DIN lištou
Hmotnosť výrobku	130 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 1 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 1 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Ochrana pred priamym a nepriamym kontaktom	PELV
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA
Diagnostika prostredníctvom LED diódy	Modify Lokalizácia modulu Stav siete Stav siete, port 1 Stav siete, port 2 Elektrické napájanie pre elektroniku/snímače Elektrické napájanie pre záťaž Systémová chyba Pripojenie do Cloudu
Ovládacie prvky	DIP prepínač na obnovenie výrobných nastavení Otočný spínač na nastavenie prevádzkového režimu
Nastavenie IP adresy	DHCP staticky cez webový server

Charakteristický znak	Hodnota
Rozhranie prevádzkovej zbernice, protokol	Ethernet OPC-UA
Rozhranie prevádzkovej zbernice, typ prípoja	Zásuvka
Rozhranie prevádzkovej zbernice, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie D v zmysle EN 61076- 2-101
Rozhranie prevádzkovej zbernice, počet pinov/žíl	4
Rozhranie prevádzkovej zbernice, galvanické oddelenie	áno
Rozhranie prevádzkovej zbernice, prenosový výkon	100 Mbit/s
Rozhranie ethernetu, typ prípoja	Zásuvka
Ethernetové rozhranie, protokol	TCP/IP
Ethernetové rozhranie, funkcia	Prepojenie k MGTT brokeru
Ethernetové rozhranie, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie D v zmysle EN 61076- 2-101
Ethernetové rozhranie, počet pinov/žíl	4
Rozhranie ethernetu, prenosová rýchlosť	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Konfiguračná podpora	integrovaný Webserver
Údaje CPU	256 MB RAM Dual Core 533 MHz
Menovité prevádzkové napätie DC elektroniky/snímačov	24 V
Prípustné výkyvy napätia elektroniky/snímačov	± 25 %
Vlastná spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí, elektronika/snímače	obvykle 80 mA
Preklenutie výpadku napájania	10 ms