

# Kruhov  valce DPRA-N-...-1 1/16"- -

 slo dielu: 8109550

FESTO



##  dajov  list

| Charakteristick  znak                    | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                    | 0.0625 in...12 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Priemer piestu                           | 1 1/16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Z vit na piestnej ty i                   | 5/16-24 UNF-2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tlmenie                                  | bez tlmenia<br>elastick  tlmiace kr   ky/do ti ky, obojstrann <br>pneumatick  tlmenie, nastaviteľn  na oboch stran ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mont  na poloha                          | ľubovoľn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kon trukcia                              | Piest<br>Piestna ty <br>R ra valca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sn manie polohy                          | pre bezdotykov  sn ma e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Varianty                                 | Uzatv rac  kryt s kyvn m okom a lo iskov m p zdom<br>Uzatv rac  kryt s kyvn m  apom, oto en m o 90 <br>Uzatv rac  kryt s kyvn m  apom<br>Stiera  z NBR<br>Predĺ en  vonkaj   z vit piestnej ty e<br>Predĺ en  piestna ty <br>Lo iskov  kryt pre priamu mont  <br>Lo iskov  kryt s upev ovac m z vitom<br>Lo iskov  kryt s kyvn m  apom<br>Axi lny pr vod stla en ho vzduchu<br>Pr poj stla en ho vzduchu, prie ny<br>S po tkou proti preto eniu<br>Siln  ochrana pred kor ziou<br>Priebe n  piestna ty <br>Priebe n  dut  piestna ty <br>Rozsah teploty 0 do + 150  C<br>Rozsah teploty -40 do + 80  C<br>jednostrann  piestna ty  |
| Poistenie proti preto eniu/vedenie       |     rann  piestna ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prev dzkov  tlak                         | 9.99 psi...150 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sp sob fungovania                        | dvoj inn <br>tla n <br>jedno inn <br> a n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prev dzkov  m di m                       | Stla en  vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pozn mka o prev dzkovom/riadiacom m di u | Prev dzka s mazan m mo n  (potrebn  pri daľ ej prev dzke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii<br>3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii<br>4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364 zóna III                                                                                                                   |
| Teplota okolia                     | -40 °F...300 °F                                                                                                                      |
| Hmotnosť výrobku                   | 0.22 lb...1.32 lb                                                                                                                    |
| Spôsob upevnenia                   | s kontramaticou<br>s príslušenstvom                                                                                                  |
| Pneumatický prípoj                 | 1/8 NPT                                                                                                                              |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                                                                                                       |
| Materiál veka                      | Hliníková tvárna zliatina<br>POM<br>nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                                                |
| Materiál tesnení                   | FPM<br>NBR                                                                                                                           |
| Materiál piestnej tyče             | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                                                                                    |
| Materiál rúry valca                | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                                                                                                   |