

# Vakuumsko sesalo VASB-125-3/8-SI-B

Številka dela: 1387375

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Izravnava višine sesala                  | 25 mm  |
| Nazivni premer                           | 7 mm   |
| Premer priseska                          | 125 mm   |
| Prostornina priseska                     | 307 cm <sup>3</sup>  |
| Položaj priključitve                     | zgoraj   |
| Položaj vgradnje                         | poljubno   |
| Oblika priseska                          | okrogli meh, 1,5-delni   |
| Delovni tlak                             | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni delovni tlak                     | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Delovni medij                            | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364 – cona III   |
| Primerno za živila                       | Glej razširjene informacije o materialu.                       |
| Temperatura okolice                      | -40 °C...200 °C  |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 610 N  |
| Teža izdelka                             | 247 g  |
| Način pritrditve                         | prek vakuumskega priključka                                    |
| Vakuumski priključek                     | G3/8   |
| Barva                                    | transparentna  |
| Trdota po Shoru                          | 60 +/- 5   |
| Material čepa za privitje                | gnetna aluminijeva zlitina                                     |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS  |
| Material priseska                        | VMQ (silikon)  |