

Ščipalni ventil VZQA-C-M22U-...

Številka dela: 2037881

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Način upravljanja	pnevmatično
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek armature	objemka v skladu z ASME-BPE, tip A Objemka v skladu z ASME-BPE, tip B spojka v skladu z DIN 32676, serija A G1/4 G1/2 G1 1/4 NPT 1/2 NPT 1 NPT
Nazivni premer DN	6 15 25
Ventilska funkcija	2/2, odprt, monostabilen
Smer toka	obojestranski
Tlak medija	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Opomba glede tlaka medija	Uporaba v območju vakuumu je bila preizkušena do -0,09 MPa z zrakom pri sobni temperaturi. Odvisno od uporabe bo morda treba na krmilni strani ustvariti nasprotni vakuum, da se zagotovi pretok medija.
Delovni tlak	0.1 MPa...0.65 MPa 1 bar...6.5 bar 14.5 psi...94.25 psi
Nazivni tlak armature PN	10
Razpočni tlak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Preobremenitveni tlak	0.78 MPa 7.8 bar 113.1 psi
Način vračanja	odbojna elastičnost
Način krmiljenja	zunanje krmiljenje

Značilnost	Vrednost
Priključek za pomožni krmilni zrak 12	M5 G1/8
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:1] stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:::] stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:::1] voda
Največja viskoznost	4000 mm ² /s
Temperatura medija	-5 °C...150 °C
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	5 °C...30 °C
Pretok Kv	0.7 m ³ /h...18 m ³ /h
Čas vklopa	125 ms...250 ms
Čas izklopa	125 ms...250 ms
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina visoko legirano nerjavno jeklo
Material pokrova ohišja	POM visoko legirano nerjavno jeklo gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	FPM
Material zapornega elementa	EPDM NBR VMQ (silikon)
Teža izdelka	56.5 g...1876 g
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu. glej izjavo o skladnosti
Material posode	PA6