

Vozlišče bus CPX-FB39

Številka dela: 2093101

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	Sercos III
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Teža izdelka	125 g
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA
LED-zaslon, specifičen za izdelek	M: spreminjanje, parametriranje PL: bremensko napajanje PS: napajanje elektronike, napajanje senzorjev SF: sistemska napaka
LED-prikazovalnik, specifičen za vodilo	S: LED-dioda Sercos SD: Sercos sub-device LED TP1: omrežje aktivno, vrata 1 TP2: omrežje aktivno, vrata 2
Diagnostika, specifična za napravo	Diagnostika, osredotočena na kanal in modul Podnapetost modulov Diagnostični pomnilnik
Upravljalni elementi	Stikalo DIL
Vmesnik področnega vodila	2 x doza, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Največja naslovna količina, vhodi	64 bajt
Največja naslovna količina, izhodi	64 bajt
Parametriranje	diagnostično obnašanje Fallback, A-podatki prisila kanalov Nastavitve signala sistemski parametri
Baudna hitrost	100 Mbit/s, full/half duplex
Konfiguracijska podpora	Datoteka SDDML

Značilnost	Vrednost
Dodatne funkcije	Aciklični in ciklični dostop do podatkov prek sercos IP-naslavljanje prek parametrov Sercos ali upravljalne enote Kanalna diagnostika prek področnega vodila Parametriranje zagona v obliki navadnega besedila prek področnega vodila Stanje sistema je mogoče prikazati prek procesnih podatkov Dodatni diagnostični vmesnik za upravljalne enote
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti	tip. 100 mA