


Vozlišče bus CTEU-CP

Številka dela: 2149714

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	CPI-B
Dimenzije Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Dimenzija rasterja	40 mm
Način pritrditve	na električni vmesnik na električno priključno ploščo
Teža izdelka	105 g
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju Priključki, ki niso v uporabi, so zaprti.
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA
LED-zaslon, specifičen za izdelek	PS: delovna napetost napajanja elektronike in bremena X1: sistemsko stanje modula na I-vratih 1 X2: sistemsko stanje modula na I-vratih 2
LED-prikazovalnik, specifičen za vodilo	RUN: komunikacija v redu
Diagnostika	Komunikacijska napaka diagnostika sistema Podnapetost
Upravljalni elementi	Stikalo DIL
Vmesnik področnega vodila, vrsta	inštalacijski sistem CP

Značilnost	Vrednost
Vmesnik področnega vodila, protokol	CPI-B
Vmesnik področnega vodila, vrsta priključka	vtič
Vmesnik področnega vodila, priključna tehnika	M9x0,5
Vmesnik področnega vodila, število polov/žil	5
Vmesnik področnega vodila, hitrost prenosa	1000 kbit/s
Vmesnik področnega vodila 2, funkcija	priključek vodila, posredovanje naprej Napajanje
Vmesnik področnega vodila 2, vrsta priključka	doza
Vmesnik področnega vodila 2, priključna tehnika	M9x0,5
Vmesnik področnega vodila 2, število polov/žil	5
Največja naslovna količina, vhodi	4 bajt
Največja naslovna količina, izhodi	4 bajt
Parametriranje	diagnostično obnašanje Failsafe-odziv
Notranji čas cikla	2 ms na 2 bajta uporabniških podatkov
Konfiguracijska podpora	Brez
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Največje tokovno napajanje	3.4 A
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti	Tip. 50 mA
Premostitev izpada omrežja	10 ms