

Standardni valj DSBG-200-25-PPVA-N3

Številka dela: 2390139

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	25 mm
Premer bata	200 mm
Navoj batnice	M36x2
Blaženje	pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	ISO 15552
Konec batnice	zunanjí navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Vlečni drog Cev valja
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	enostranska batnica
Delovni tlak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Udarne energija v končnih položajih	4.8 J
Dolžina blaženja	48 mm
Dolžina blaženja, premikanje ven	48 mm
Dolžina blaženja, premikanje noter	48 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	18096 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	18850 N
Premikajoča se masa	5591 g
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	5348 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	97 g
Teža izdelka	16108 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	15493 g

Značilnost	Vrednost
Pribitek teže na 10 mm hoda	246 g
Način pritrditve	z notranjim navojem z opremo izbirno:
Pnevmatični priključek	G3/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	aluminijeva litina, prevlečena
Material tesnila bata	NBR
Material bata	Aluminijeva litina
Material batnice	visoko legirano jeklo
Material posnemala batnice	NBR
Material blažilnega tesnila	TPE-U (PU)
Material bata odbojnika	POM
Material cevi valja	Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana
Material matice	jeklo, pocinkano
Material ležaja	Kompozit kovine in polimera
Material obročne matice	Jeklo, pocinkano
Material vlečnega sidra	visoko legirano jeklo