


Vozlišče bus CTEU-EP

Številka dela: 2798071

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	EtherNet/IP Modbus® TCP
Dimenzije Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Teža izdelka	98 g
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA
LED-zaslon, specifičen za izdelek	PS: delovna napetost napajanja elektronike in bremena X1: sistemsko stanje modula na l-vratih 1 X2: sistemsko stanje modula na l-vratih 2
LED-prikazovalnik, specifičen za vodilo	NS: stanje omrežja TP1: omrežje aktivno, vrata 1 TP2: omrežje aktivno, vrata 2
Diagnostika	Komunikacijska napaka diagnostika sistema Podnapetost
Upravljalni elementi	Stikalo DIL
Vmesnik področnega vodila	2 x doza, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Največja naslovna količina, vhodi	64 bajt
Največja naslovna količina, izhodi	64 bajt
Parametriranje	diagnostično obnašanje odziv v primeru varne odpovedi (fail-safe) in nedejavnosti (idle)
Baudna hitrost	10/100 Mbit/s

Značilnost	Vrednost
Notranji čas cikla	1 ms na 1 bajt uporabniških podatkov
Konfiguracijska podpora	datoteka EDS
Dodatne funkcije	AddressConflictDetection (ACD) Aciklični dostop do podatkov prek „Explicit Message“ Ethernet/IP Quickconnect Naslavljanje IP prek DHCP, stikala DIL, področnega vodila ali FFT Vgrajeno stikalo Obročna topologija (DLR) SNMP Parametriranje zagona v obliki navadnega besedila prek področnega vodila Stanje sistema je mogoče prikazati prek procesnih podatkov Spletni strežnik
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Največje tokovno napajanje	4 A
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti	tip. 65 mA