



Vklopni ventil HE-1/4-DB-MINI

Številka dela: 3563687

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serijska	DB
Velikost	Mini
Dimenzija rasterja	44 mm
Konstruktivna zgradba	vklopni ventil
Način upravljanja	ročno
Načelo tesnjenja	mehko
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Zaščita pred aktiviranjem	ključavnica (izbirno)
Pomožno ročno upravljanje	brez
Način krmiljenja	neposredno
Ventilska funkcija	3/2, bistabilen
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prekritje	negativno prekrivanje
Vrednost C	6.3 l/sbar
b-vrednost	0.8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	2300 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3	700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo s prehodno izvrtino
Teža izdelka	66 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4

Značilnost	Vrednost
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Material batnega drsnika	POM
Material tesnil	FPM
Material ohišja	Ojačan PA