


# Vakuumsko sesalo ESS-80-GT-M10

Številka dela: 525983

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Izravnava višine držala priseska             | 7.5 mm                                             |
| Najmanjši polmer obdelovanca                 | 100 mm                                             |
| Nazivni premer                               | 5.5 mm                                             |
| Premer priseska                              | 80 mm                                              |
| Prostornina priseska                         | 28.6 cm <sup>3</sup>                               |
| Položaj vgradnje                             | poljubno                                           |
| Konstruktivna zgradba                        | okrogla zvončasta oblika                           |
| Dodelitev držala priseska                    | Velikost 5                                         |
| Oblika priseska                              | okroglo, globoko                                   |
| Delovni tlak                                 | -0.95 bar...0 bar                                  |
| Nazivni delovni tlak                         | -0.7 bar                                           |
| Delovni medij                                | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Razred korozijske odpornosti KBK             | 2 – zmerna korozijska obremenitev                  |
| Skladnost z LABS                             | VDMA24364-A1-L                                     |
| Temperatura okolice                          | -10 °C...80 °C                                     |
| Održna sila pri 70-odstotnem vakuumu         | 245 N                                              |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku     | 245 N                                              |
| Največji pritezni moment pritrdilnega navoja | 12 Nm                                              |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku      | 99 N                                               |
| Teža izdelka                                 | 28 g                                               |
| Način pritrditve                             | prek vakuumskega priključka                        |
| Vakuumski priključek                         | M10                                                |
| Barva                                        | rdečerjava                                         |
| Trdota po Shoru                              | 72 +/- 5                                           |
| Material čepa za pritvje                     | gnetna aluminijeva zlitina                         |
| Napotek glede materialov                     | V skladu z RoHS                                    |
| Material priseska                            | Vulkanolam                                         |