


Krmilnik motorja SEC-AC-508-CO-P01

Številka dela: 533782

FESTO

za servomotorje vklj. z dokumentacijo, softverom in setom vtičev.
4000VA za 400 V AC. Trifazni priključek, s CANopen.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Omrežni filter	integriran
Upor zavore	150 Ohm
Upornost terminatorja vodila Bus	120 Ohm, zunanj
Lastnosti digitalnih logičnih izhodov	galvansko ločen delno prosto konfiguriranje
Impedanca želene vrednosti	20 kOhm
Impulzna moč zavornega upora	3,2 kVA
Maks. tok digitalnih logičnih izhodov	100 mA
Maks. trajanje konice toka	2 s
Maks. napetost DC med vezji	680 V
Imenska obratovalna napetost AC	400 V
Imenska moč krmilnika	4.000 VA
Imenska napetost DC, napajanje logike	24 V
Imenski tok	8 A
Imenski tok na fazo, efektiven	8 A
Omrežna frekvenca	50 ... 60 Hz
Vmesnik za konfiguriranje parametrov	RS232 (9600...57600 Bits/s) Konfiguriranje parametrov in zagon Krmilni vmesnik (PtP)
Imenska obratovalna napetost faz	3-fazni
Konica moči	9.000 VA
Efektivna konica toka na fazo	16 A
Poraba toka, napajanje logike brez zavore	0,45 A
Dopustno območje napetosti logike	± 20 %
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +20 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Masa izdelka	2.700 g
Število analognih izhodov monitorja	2
Število analognih vhodov želene vrednosti	2
Število digitalnih logičnih izhodov 24 V DC	5
Število digitalnih logičnih vhodov	10
Komunikacijski profil	DS301/DSP402
Povezava procesa	V/I povezava za 16 stakov gibanja
Delovno območje logičnega vhoda	12 ... 30 V
Delovno območje izhodov monitorja	± 10 V
Delovno območje vhoda želene vrednosti	± 10 V
Ločljivost izhodov monitorja	8 Bit
Izhod vmesnika enkoderja, lastnosti	Ločljivost 1024 ppr

Značilnost	Vrednost
Vhod vmesnika enkoderja, lastnosti	3 fazni signali enkoderja Ločljivost 1024 ppr RS422
Lastnosti izhodov monitorja	Kratkostična odpornost
Lastnosti vhodov želene vrednosti	Diferenčni vhodi možnost konfiguriranja za število vrtljajev možnost konfiguriranja za tok
Lastnosti logičnih vhodov	galvansko ločen prosto nastavljiv
Izhod vmesnika enkoderja, funkcija	Povratna zanka dejanske vrednosti preko signala enkoderja pri obratovanju s kontrolo števila vrtljajev Dajanje želene vrednosti za priključene pogone odjemalcev
Vhod vmesnika enkoderja, funkcija	Signal enkoderja, želena vrednost števila vrtljajev V sinhronem delovanju kot določena hitrost pogona odjemalca
Bus-priključek	Priključnica D-Sub 9-polni
Povezava Fieldbus	CANopen
Maks. hitrost prenosa Fieldbusa	1 Mbit/s