


Priključni vodniki NEBV-M12G8-KD-3-M12G4

Številka dela: 547888

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	DIN 47100 EN 61076-2-101
Konstruktivna zgradba	Y razdelilnik s kablom na obeh straneh
Vrsta razdelilnika	1 na 2
Dodatne funkcije	Razdelitev analognih vhodov in izhodov proporcionalnega regulatorja tlaka
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Način pritrditve	s prehodno izvrtino za vijak M3
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žil	8
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	5
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 2, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 2, število polov/žil	4
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	4
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Električni priključek 3, funkcija	stran krmiljenja
Električni priključek 3, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 3, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 3, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 3, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 3, število polov/žil	4

Značilnost	Vrednost
Električni priključek 3, zasedeni poli/žile	3
Električni priključek 3, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	2 A
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Zaščita	da
Dolžina kabla 1	2.5 m
Dolžina kabla 2	0.5 m
Lastnost voda	Standardno
Polmer upogibanja 1, fiksna napeljava kablov	33 mm
Polmer upogibanja 1, premična napeljava kablov	66 mm
Polmer upogibanja 2, fiksna napeljava kablov	33 mm
Polmer upogibanja 2, premična napeljava kablov	66 mm
Premier kabla 1	6.3 mm
Toleranca, premier kabla 1	± 0,2 mm
Premier kabla 2	6.3 mm
Toleranca, premier kabla 2	± 0,2 mm
Zgradba kabla	8 x 0,25 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.25 mm ²
Stopnja zaščite	IP67
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 °C...80 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS brez halogenov
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material kabelskega plašča	TPE-U(PUR)
Barva kabelskega plašča	siva
Material ohišja	TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material varovala vijaka	medenina, nikljana
Material tesnil	NBR
Material vtičnih kontaktov	Medenina, nikljana in pozlačena
Material izolacijskega ovoja	PP