


Vtičnica MSSD-N

Številka dela: 550067

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 175301-803
Kabelski izhod	pod kotom
Teža izdelka	30 g
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema, oblika A, v skladu z EN 175301-803
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Električni priključek 2, priključna tehnika	vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	0 V...24 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...250 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	16 A
Kabelski navojni priključek	M20x1,5
Premer kabla	8 mm...10 mm
Nazivni prečni prerez vodnika	1.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 °C...80 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material vijakov	jeklo
Material tesnil	VMQ