

Krmilni blok CPX-CM-HPP

Številka dela: 562214

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	140 g
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Premostitev izpada omrežja	10 ms
Skupno število osi	4
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Krmilni vmesnik	Vodilo CAN
Vmesnik področnega vodila	1 x doza, M9, 5-polna
Diagnostika, specifična za napravo	Diagnostika, osredotočena na kanal in modul Podnapetost/kratek stik modulov Diagnostični pomnilnik
Konfiguracijska podpora	počna upravljalna enota MMI
Parametriranje	prisila kanalov sistemski parametri
Baudna hitrost	1 Mbit/s
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Protokol	FHPP
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti	tip. 80 mA
Največja naslovna količina, izhodi	32 bajt
Največja naslovna količina, vhodi	32 bajt
LED-zaslona, specifičen za izdelek	Napaka PL: bremensko napajanje
Material ohišja	Ojačan PA PC