


Vhodni modul CPX-P-8DE-N

Številka dela: 565933

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Dimenzija rasterja	50 mm
Način pritrditve	na povezovalni blok CPX-M-GE..
Teža izdelka	100 g
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	95 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	odvisno od priključnega bloka
Najdaljša dolžina kabla	200 m
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA PC
LED-prikazi	1 zbirna diagnostika 8 Kanalna diagnostika 8 Stanje kanala
Diagnostika	Pretrg žice na kanal Kršitev mejne vrednosti na kanal kratek stik na kanal napaka pri parametriranju
Upravljalni elementi	Stikalo DIL
Parametriranje	Podatkovna oblika Vhodni čas odboja na kanal Vhodna funkcija na kanal nadomestna vrednost v primeru diagnostike na kanal Čas podaljšanja signala na kanal Čas vrat (gate time) na kanal nadzor mejnih vrednosti na kanal Nadzor kratkega stika na kanal Nadzor parametrov konfiguracija števca na kanal zgornja mejna vrednost na kanal spodnja mejna vrednost na kanal Nadzor pretrganja žice na kanal

Značilnost	Vrednost
Dodatne funkcije	Merjenje frekvence Funkcija števca
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 25 %
Preostala valovitost	0,4 Vss
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti	Tip. 75 mA
Premostitev izpada omrežja	20 ms
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za delovno napetost
Število vhodov	8
Karakteristika, vhodi	v skladu z EN 60947-5-6
Preklopni nivo	v skladu z EN 60947-5-6
Čas iznihanja vhoda	3 ms (možnost parametriranja 0 ms, 10 ms, 20 ms)
Ločitev potencialov, kanal – kanal	ne
Ločitev potencialov, kanal – interno vodilo	da
Zaščita (kratek stik)	na kanal