


# Linearni pogon DGC-18- -HD-

Številka dela: 567547

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 1 mm...3000 mm                                                        |
| Premer bata                                               | 18 mm                                                                 |
| Blaženje                                                  | Blažilnik, trda karakteristika<br>blažilnik, mehka karakteristika     |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                              |
| Vodilo                                                    | Kroglično obtočno vodilo                                              |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                                      |
| Različice                                                 | dodatni drsnik, standarden, levo<br>dodatni drsnik, standarden, desno |
| Delovni tlak                                              | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar                                 |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                                   |
| Delovni medij                                             | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)        |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 0 – brez korozijske obremenitve                                       |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364 – cona III                                                  |
| Temperatura okolice                                       | -10 °C...60 °C                                                        |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 153 N                                                                 |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 153 N                                                                 |
| Premikajoča se masa                                       | 0.921 kg...1.06 kg                                                    |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                         | 3.85 kg...3.99 kg                                                     |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                               | 0.071 kg                                                              |
| Način pritrditve                                          | z opremo                                                              |
| Napotek glede materialov                                  | V skladu z RoHS                                                       |
| Material pokrova                                          | Gnetna aluminijeva zlitina                                            |
| Material tesnil                                           | NBR<br>TPE-U (PU)                                                     |