


# Povezovalni kabel NEBV-S1WA25-K-2.5-N-LE25-S9

Številka dela: 575423

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Na podlagi standarda                         | DIN 47100                   |
| Oznaka linije                                | brez nosilca tablice        |
| Pogostost priključka                         | 50                          |
| Teža izdelka                                 | 510 g                       |
| Električni priključek 1, funkcija            | Stran področne naprave      |
| Električni priključek 1, zasnova             | oglata oblika               |
| Električni priključek 1, vrsta priključka    | doza                        |
| Električni priključek 1, kabelski izhod      | pod kotom                   |
| Električni priključek 1, priključna tehnika  | Sub-D                       |
| Električni priključek 1, število polov/žil   | 25                          |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile  | 25                          |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve    | 2 x vijak 4-40 UNC          |
| Električni priključek 2, funkcija            | Stran krmilne enote         |
| Električni priključek 2, vrsta priključka    | kabel                       |
| Električni priključek 2, priključna tehnika  | odprt konec                 |
| Električni priključek 2, število polov/žil   | 25                          |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile  | 25                          |
| Območje delovne napetosti DC                 | 0 V...30 V                  |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C             | 2.6 A                       |
| Odpornost proti udarni napetosti             | 2.4 kV                      |
| Zaščito pred obrnjeno polariteto             | da                          |
| Dolžina kabla                                | 2.5 m                       |
| Lastnost voda                                | Standardno                  |
| Preskusni pogoji vodnika                     | preskusni pogoji na zahtevo |
| Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov   | 42 mm                       |
| Polmer upogibanja, premična napeljava kablov | 126 mm                      |
| Kabelski navojni priključek                  | M20x1,5                     |
| Premer kabla                                 | 10.2 mm                     |
| Toleranca, premer kabla                      | ± 0,25 mm                   |
| Zgradba kabla                                | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>   |
| Nazivni prečni prerez vodnika                | 0.34 mm <sup>2</sup>        |

| Značilnost                                        | Vrednost                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Konci žil                                         | topo odrezani                     |
| Stopnja zaščite                                   | IP65<br>IP67                      |
| Napotek glede stopnje zaščite                     | v montiranem stanju               |
| Temperatura okolice                               | -35 °C...80 °C                    |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...80 °C                     |
| Temperatura skladiščenja                          | -35 °C...80 °C                    |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)              | v skladu z direktivo EU RoHS      |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)          | v skladu s predpisi ZK RoHS       |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B2-L                    |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS                   |
| Stopnja umazanosti                                | 3                                 |
| Razred korozijske odpornosti KBK                  | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Material kabelskega plašča                        | PVC                               |
| Barva kabelskega plašča                           | síva                              |
| Material ohišja                                   | PA66-GF30                         |
| Barva ohišja                                      | črna                              |
| Material vijakov                                  | jeklo                             |
| Material tesnil                                   | NBR                               |
| Material vtičnih kontaktov                        | Bron<br>pozlačeno                 |
| Material izolacijskega ovoja                      | PVC                               |