


Magnetni ventil VSVA-B-...-T1L

Številka dela: 8033250

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	2 x 2/2, zaprt, monostabilen 2 x 3/2, zaprt, monostabilen 2 x 3/2, odprt, monostabilen 2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen 5/2, bistabilen 5/2, bistabilen – prevladujoče 5/2, monostabilen 5/3, prezračevan 1 za 2, 4 za 5 zaprt 5/3, prezračevan 5/3 odzračevan 5/3, zaprt
Način upravljanja	električno
Konstrukcijska širina	18 mm 26 mm 42 mm 52 mm
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	2300 l/min
Pnevmatični delovni priključek	priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-2 Priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-2 priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-1 priključna plošča z velikostjo 26 mm v skladu z ISO 15407-1 priključna plošča z velikostjo 01 v skladu z VDMA 24563 Priključna plošča z velikostjo 02 v skladu z VDMA 24563 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2
Delovna napetost	24 V DC
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način vračanja	mehanska vzmet pnevmatična vzmet
Odobritev	C-Tick CSA (OL) c UL us – Recognized (OL)
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Načelo tesnjenja	mehko

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Pomožno ročno upravljanje	zaskočitev možnost zaskočitve s pomočjo dodatne opreme tipkalna skrito
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj interni
Smer toka	poljubna
Prekritje	pozitivno prekrivanje
Prikaz stanja signala	LED
Krmilni tlak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Največji odjem toka	60 mA...72 mA
Odpornost proti udarni napetosti	2.5 kV
Stopnja umazanosti	3
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Relativna zračna vlažnost	0–90 %
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Električni priključek	2-polni 4-polni Vtič v skladu z ISO 15407-2 v skladu z ISO 5599-2
Način pritrditve	na priključni ploščici
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	FPM HNBR NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina PA
Material vijakov	jeklo, pocinkano