


Povezovalni kabel NEBC-M12G5-ES-5-LE5-CO

Številka dela: 8074191

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	CANopen DeviceNet®
Oznaka linije	z 2 nosilcema ploščic
Pogostost priključka	100
Teža izdelka	310.7 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žil	5
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	5
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	5
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	5
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Odpornost proti udarni napetosti	2 kV
Zaščita	da
Dolžina kabla	5 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	35 mm
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	70 mm
Premmer kabla	6.7 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,3 mm
Zgradba kabla	$(2 \times 0,34 \text{ mm}^2) + (2 \times 0,25 \text{ mm}^2) + 0,34 \text{ mm}^2$

Značilnost	Vrednost
Nazivni prečni prerez vodnika	0.25 mm ² 0.34 mm ²
Konci žil	brez plašča
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 °C...80 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-20 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Material kablskega plašča	TPE-U(PUR)
Barva kablskega plašča	rdečevijolična
Material ohišja	TPE-U(PUR), ojačan
Barva ohišja	črna
Material varovala vijaka	Cínkova tlačna litina, nikljana
Material tesnil	NBR
Material vtičnih kontaktov	Medenina, nikljana in pozlačena
Material izolacijskega ovoja	PE