

# Elektronski modul VMPA1-FB-EMG-8-S

Številka dela: 8108543

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                         | Vrednost                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnostika                                        | Podnapetost ventilov                                                                    |
| Največje število ventilskih mest                   | 4                                                                                       |
| Največje število ventilskih tuljav                 | 7                                                                                       |
| Parametriranje                                     | fail-safe na Kanal<br>prisiljevanje na kanal<br>Nedejavni način na kanal<br>Spremljanje |
| Zaščito pred obrnjeno polariteto                   | da                                                                                      |
| Območje delovne napetosti DC, elektronika/senzorji | 18 V...30 V                                                                             |
| Območje delovne napetosti DC, bremenska napetost   | 18 V...30 V                                                                             |
| Lasten odjem toka pri bremenski napetosti          | 6.5 mA                                                                                  |
| Lasten odjem toka pri delovni napetosti            | 17 mA                                                                                   |
| Največje število izhodov                           | 7                                                                                       |
| Največje število vhodov                            | 1                                                                                       |
| Nazivni zagonski tok na magnetno tuljavo           | 58 mA do 24 ms                                                                          |
| Nazivni tok pri zmanjšanju toka                    | 25 mA po 24 ms                                                                          |
| Ločitev potencialov, kanal – interno vodilo        | da                                                                                      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                   | 1 – nizka korozijska obremenitev<br>(v vgrajenem stanju)                                |
| Skladnost z LABS                                   | VDMA24364 – cona III                                                                    |
| Temperatura okolice                                | -5 °C...50 °C                                                                           |
| Teža izdelka                                       | 20 g                                                                                    |
| Električno krmljenje                               | Področno vodilo                                                                         |
| Material ohišja                                    | POM                                                                                     |
| Napotek glede materialov                           | V skladu z RoHS                                                                         |