

Pritrditev končnega stikala SRBI-C2-N-1-P-C2

Številka dela: 8140400

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	oglata oblika
Na podlagi standarda	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Pristojni organ za izdajo certifikata	UL E232949
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilno načelo	induktivno
Temperatura okolice	-25 °C...70 °C
Preklopni izhod	PNP
Funkcija preklopnega elementa	vklopni kontakt
Največja preklopna frekvenca	1000 Hz
Največji izhodni tok DC	200 mA
Padec napetosti	2.5 V
Preostali tok	0 mA...0.5 mA
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Tok med prostim tekom	22.5 mA
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek, vhod	vzmetna sponka
Električni priključek izhoda	Vzmetna sponka
Premer kabla	1.5 mm...2.5 mm
Nazivni prečni prerez priključnega vodnika	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Kabelski navojni priključek	M20x1,5
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	98 g
Material ohišja	PBT

Značilnost	Vrednost
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo
Prikaz pripravljenosti za delovanje	zelena LED
Prikaz preklopnega stanja	Rumena LED-dioda
Prikaz stanja	Rumena LED = preklapno stanje ventila zelena LED = prikaz delovne napetosti
Temperatura skladiščenja	-40 °C...85 °C
Stopnja zaščite	IP67
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja umazanosti	3