


Električni vmesnik VABA-S6-1-PT

Številka dela: 8152353

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščito pred obrnjeno polariteto	Ločeno za Power System (PS) in Power Load (PL)
Največje število ventilskih mest	16
Največje število ventilskih tuljav	32
Baudna hitrost	38,4 kbit/s
Lasten odjem toka pri nazivni delovni napetosti elektronike/senzorjev	tipično 30 mA
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti, obremenitev	običajno 30 mA
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Preostala valovitost	4 Vss
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Teža izdelka	690 g
IO-Link, priključna tehnika	Naprava, 5-polna
IO-Link, različica protokola	Device V 1.1
IO-Link, način komunikacije	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, Port class	Device B
IO-Link, število vrat	Device 1
IO-Link, širina procesnih podatkov OUT	Naprava, 1–4 bajti
IO-Link, minimalni čas cikla	Device 3,2 ms
Najdaljša dolžina kabla	20 m
Vrste komunikacij	IO-Link
Nazivni prečni prerez vodnika	1 mm ²
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	aluminijeva tlačna litina