


Generator tlaka/vakuuma PGVA-1-P-D30-Q4-A

Številka dela: 8165129

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Finost filtra	0.01 µm
Konfiguracijska podpora	CODESYS V3 Phyton skripta integrirani spletni strežnik
Parametriranje	sistemske parametri CODESYS V3
Prikaz	LED
Izhodni tlak 1	-0.045 MPa
Izhodni tlak 2	0.045 MPa
Normalni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	1 l/min
Dimenzije Š x D x V	210 mm x 208 mm x 76 mm
Območje delovne napetosti DC	21.6 V...26.4 V
Poraba električne energije	19 W
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Napajanje, funkcija	Digitalni izhod Obremenitev in funkcijska ozemljitev
Napetostno napajanje, vrsta priključka	doza
Napetostno napajanje, priključna tehnika	Sponska letev
Napetostno napajanje, število polov/žil	5
Odobritev	RCM Mark
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C

Značilnost	Vrednost
Relativna zračna vlažnost	0–85 % brez kondenzacije
Raven zvočne moči	55 dB(A)
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 °C...40 °C
Teža izdelka	3.2 kg
Absolutna natančnost v ± %FS pri sobni temperaturi	1 %FS
Električno krmiljenje	Vrata COM Ethernet integriran krmilnik
Serijski vmesnik, funkcija	Komunikacija Parametriranje in zagon
Serijski vmesnik, vrsta priključka	Doza
Serijski vmesnik, priključna tehnika	Sub-D
Serijski vmesnik, protokol	RS232
Serijski vmesnik, hitrost prenosa	1200 ... 115200 Bit/s
Ethernet-vmesnik, vrsta priključka	doza
Ethernet-vmesnik, priključna tehnika	RJ45
EtherNet-vmesnik, hitrost prenosa	100 Mbit/s
Ethernet-vmesnik, funkcija	parametriranje in zagon
Ethernet-vmesnik, protokol	Modbus TCP
Električni priključek senzorja, vrsta priključka	Doza
Električni priključek senzorja, izvedba	okrogel
Električni priključek senzorja, priključna tehnika	M8 x 1, A-kodirano v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek senzorja, vhodni signal	0–10 V 0–5 V
Električni priključek senzorja, izhodni signal	24 V DC
Način pritrditve	z notranjim navojem M4
Pnevmatični priključek 1	QS-4
Pnevmatični priključek, število	1
Barva ohišja	siva
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	aluminij, prašno prevlečen