


Regulator servopogona CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Številka dela: 8168593

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	10 °C...40 °C
Teža izdelka	155 g
Stopnja zaščite	IP00
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Povezava področnega vodila	Ethernet
Število digitalnih logičnih vhodov	9
Število digitalnih logičnih izhodov 24 V DC	19
Priključek vodila	doza
Način delovanja krmilnika	neposredno delovanje referenčni premik krmiljeno delovanje
Povezovanje procesov	Pogoni s funkcijo pozicioniranja
Delovna napetost	20,4–30 V DC
Nazivna napetost logičnega napajanja DC	24 V
Dovoljeno območje logične napetosti	± 10 %
Nazivna napetost bremenskega napajanja, DC	24 V
Dovoljeno območje bremenskega napajanja	± 10 %
Tokovna obremenljivost na izhod	4450 mA
Prikazi stanja	LED (stanje)
Ethernet, število	1
Ethernet, podprti protokoli	TCP/IP
USB-vmesnik	USB 2.0
Pomnilniški medij	microSD
Skupno število osi	6
Metode krmiljenja	TCP/IP
Podprte kinematike	3-osni portali X-Y-Z
Baudna hitrost	10/100 Mbit/s
Območje delovne napetosti DC	20.4 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V

Značilnost	Vrednost
Protokol	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet-vmesnik	RJ 45 (puša, 8-polna)
Lastnosti digitalnih logičnih izhodov	možnost konfiguracije brez galvanske ločitve