


# Povezovalni kabel NEBM-L15G24-ES-10-LE24

Številka dela: 8178804

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Oznaka linije                                     | brez nosilca tablice                                        |
| Teža izdelka                                      | 1010 g                                                      |
| Električni priključek 1, funkcija                 | Stran področne naprave                                      |
| Električni priključek 1, vrsta priključka         | 4 x doza                                                    |
| Električni priključek 1, kabelski izhod           | ravna oblika                                                |
| Električni priključek 1, priključna tehnika       | Priključna shema L15                                        |
| Električni priključek 1, število polov/žil        | 24                                                          |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile       | 24                                                          |
| Električni priključek 2, funkcija                 | Stran krmilne enote                                         |
| Električni priključek 2, vrsta priključka         | 4 x kabel                                                   |
| Električni priključek 2, priključna tehnika       | odprt konec                                                 |
| Električni priključek 2, število polov/žil        | 24                                                          |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile       | 24                                                          |
| Nazivna delovna napetost DC                       | 24 V                                                        |
| Zaščita                                           | da                                                          |
| Dolžina kabla                                     | 10 m                                                        |
| Lastnost voda                                     | primerno za energetske verige                               |
| Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov        | 23.1 mm                                                     |
| Polmer upogibanja, premična napeljava kablov      | 33 mm                                                       |
| Premer kabla                                      | 3.3 mm...4.6 mm                                             |
| Zgradba kabla                                     | 2 x 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 2 x 8 x 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Nazivni prečni prerez vodnika                     | 0.08 mm <sup>2</sup> ...0.25 mm <sup>2</sup>                |
| Konci žil                                         | Kabelska tulka                                              |
| Temperatura okolice                               | -40 °C...70 °C                                              |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...70 °C                                               |
| Temperatura skladiščenja                          | -40 °C...70 °C                                              |
| Relativna zračna vlažnost                         | 0–100 %                                                     |
| Nazivna višina uporabe                            | <= 2000 m NHN                                               |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)              | v skladu z direktivo EU RoHS                                |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)          | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC            |
| Znak KC                                           | KC-EMV                                                      |

| Značilnost                  | Vrednost             |
|-----------------------------|----------------------|
| Skladnost z LABS            | VDMA24364 – cona III |
| Napotek glede materialov    | V skladu z RoHS      |
| Material kablanskega plašča | PUR                  |