


Senzor pretoka SFAM-90-5000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD

Številka dela: 8187367

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Odobritev	RCM Mark
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Smer toka	enosmerno od leve proti desni
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost	0 MPa 0 bar 0 psi
Končna vrednost območja merjenja tlaka	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Začetna vrednost merilnega območja pretoka	50 l/min
Končna vrednost območja merjenja pretoka	5000 l/min
Začetna vrednost območja merjenja temperature	0 °C
Končna vrednost območja merjenja temperature	50 °C
Delovni tlak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Preobremenitveni tlak	2 MPa 20 bar 290 psi
Delovni medij	argon Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Ogljikov dioksid dušik
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okolice	0 °C...50 °C

Značilnost	Vrednost
Nazivna temperatura	23 °C
Natančnost vrednosti tlaka v ± %FS	1.5 %FS
Natančnost vrednosti pretoka	± (3 % izmer. vredn. + 0,3 % FS)
Natančnost temperature v ± °C	5 °C
Ponovljivost vrednosti tlaka v ± %FS	0.3 %FS
Ponovljivost ničelne točke v ± %FS	0.2 %FS
Ponovljivost vpenjala v ± %FS	0.8 %FS
Temperaturni koeficient v ± %FS/K	0.05 %FS/K
Temperaturni koeficient, razpon v ± %FS/K	tip. 0,1 % FS/K
Tlačni vpliv na vpenjalo v ± %FS/bar	0.5 %FS/b.
Karakteristika pretoka, začetna vrednost	0 l/min
Karakteristika pretoka, končna vrednost	5000 l/min
Temperaturna karakteristika, začetna vrednost	0 °C
Temperaturna karakteristika, končna vrednost	100 °C
Izhodna karakteristika, začetna vrednost	0 V 4 mA
Izhodna karakteristika, končna vrednost	10 V 20 mA
Največji bremenski upor tokovnega izhoda	500 Ohm
Najmanjša odpornost proti obremenitvi, napetostni izhod	20 kOhm
Odpornost proti kratkemu stiku	da
Odpornost proti preobremenitvi	na voljo
Protokol	IO-Link®
IO-Link, ID revizije	V1.1
IO-Link, profil naprave	Firmware update Function Locator Function Product URI Funkcija Zaznavanje količine Identifikacija in diagnostika Smart Sensor – SSP 4.1.3
IO-Link, hitrost prenosa	COM3
IO-Link, podpora za način SIO	Da
IO-Link, tip vrat	Class A
IO-Link, dolžina procesnih podatkov izhoda	0 bit
IO-Link, dolžina procesnih podatkov vhoda	96 bit
IO-Link, vsebina procesnih podatkov IN	Trenutno obratovalno stanje 4 bit Nadzor padca tlaka pri največjem pretoku 1 bit SSC Nadzor padca tlaka pri srednjem pretoku 1 bit SSC Nadzor stabilnosti tlaka v aktivnem obratovalnem stanju 1 bit SSC Nadzor stabilnosti tlaka v pasivnem obratovalnem stanju 1 bit SSC Nadzor povprečnega pretoka 1 bit SSC Referenčni zapis neuporaben 1 bit Nadzor največjega pretoka 1 bit SSC Časovni nadzor aktivno-statičnega obratovalnega stanja 1 bit SSC
IO-Link, vsebina servisnih podatkov IN	Izmerjena vrednost volumna/mase, 32 bitov Izmerjena vrednost pnevmatske energije 32 bitov Izmerjena vrednosti pnevmatske moči 32 bitov
IO-Link, minimalni čas cikla	1.5 ms
IO-Link, potreben pomnilnik podatkov	1 kB
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žil	5
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Najdaljša dolžina kabla	20 m pri delovanju IO-Link® 30 m
Način pritrditve	na enoto za pripravo stisnjenega zraka

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatični priključek	Baterijski modul
Teža izdelka	600 g
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina Ojačan PA
Način prikazovanja	osvetljen LCD, večbarven
Stopnja zaščite	IP65
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L