


Navojno vreteno ELGD-BS-KF-80-1000-0H-5P

Številka dela: 8192274

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni hod	1000 mm
Velikost	80
Rezerva hoda	0 mm
Reverzijska zračnost	0.15 mm
Premer vretena	16 mm
Korak navoja vretena	5 mm/U
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	Elektromehanska linearna os s krogličnim navojnim vretenom
Vrsta motorja	Koračni motor Servomotor
Tip vretena	Kroglično navojno vreteno
Zaznavanje položaja	za induktivne senzorje
Največji pospešek	15 m/s ²
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Največja hitrost	0.42 m/s
Ponovljivost	±0,01 mm
Trajanje vklopa	100%
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Udarne energija v končnih položajih	2 mJ
Informacija o udarni energiji v končnih položajih	Pri največji hitrosti referenčne vožnje 0,01 m/s
Ploskovni momenti 2. reda Iy	1213000 mm ⁴
Ploskovni momenti 2. reda Iz	2052000 mm ⁴
Navor prostega teka pri največji hitrosti premikanja	0.172 Nm
Navor prostega teka pri najmanjši hitrosti premikanja	0.065 Nm
Največja sila Fy	3906 N

Značilnost	Vrednost
Največja sila	3913 N
Najv. sila Fy skupna os	2291 N
Najv. sila Fz skupna os	2500 N
Fy pri teoretični življenjski dobi 100 km (zgolj opazovanje vodenja)	17576 N
Fz pri teoretični življenjski dobi 100 km (zgolj opazovanje vodenja)	17576 N
Največji moment Mx	95 Nm
Največji moment My	42 Nm
Največji moment Mz	42 Nm
Najv. moment Mx skupna os	100 Nm
Najv. moment My skupna os	42 Nm
Največ. Moment Mz skupna os	42 Nm
Mx pri teoretični življenjski dobi 100 km (zgolj opazovanje vodenja)	422 Nm
My pri teoretični življenjski dobi 100 km (zgolj opazovanje vodenja)	162 Nm
Mz pri teoretični življenjski dobi 100 km (zgolj opazovanje vodenja)	162 Nm
Razdalja med površino drsnika in središčem vodila	62 mm
Največja radialna sila na pogonsko gred	500 N
Največja sila pomika naprej Fx	2650 N
Torzijski vztrajnostni moment It	405000 mm ⁴
Masni vztrajnostni moment JH na meter hoda	0.39016 kgcm ²
Masni vztrajnostni moment JL na kg delovne obremenitve	0.00633 kgcm ²
Masni vztrajnostni moment JO	0.10619 kgcm ²
Konstanta pomika	12 mm/U
Referenčna življenjska doba	5000 km
Interval vzdrževanja	doživljenjsko mazanje
Premikajoča se masa	990 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	3147 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	90 g
Dinamični upogib (gibanje bremena)	0,05 % dolžine osi, največ 0,5 mm
Statično upogibanje (brema v mirovanju)	0,1 % dolžine osi
Koda vmesnika aktuatorja	T46
Material zaključnega pokrova	Aluminijeva kokilna litina, lakirano
Material profila	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrivnega traka	visoko legirano nerjavno jeklo
Material pogonskega pokrova	Aluminijeva kokilna litina, lakirano
Material vodilnega drsnika	jeklo
Material vodilne tirnice	jeklo
Material drsnika	gnetna aluminijeva zlitina
Material navojne matice vretena	jeklo
Material vretena	Jeklo