


# Kabel motorja NEBM-M17G12-EH-5-Q7N-LE12

Številka dela: 8195459

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Na podlagi standarda                         | EN 61984                      |
| Oznaka linije                                | brez nosilca tablice          |
| Teža izdelka                                 | 800 g                         |
| Električni priključek 1, funkcija            | Stran področne naprave        |
| Električni priključek 1, zasnova             | okrogla oblika                |
| Električni priključek 1, vrsta priključka    | hibridna doza                 |
| Električni priključek 1, kabelski izhod      | ravna oblika                  |
| Električni priključek 1, priključna tehnika  | M17x0,75                      |
| Električni priključek 1, število polov/žil   | 12                            |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile  | 12                            |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve    | varovalo vijaka               |
| Električni priključek 2, funkcija            | Stran krmilne enote           |
| Električni priključek 2, vrsta priključka    | kabel                         |
| Električni priključek 2, kabelski izhod      | ravna oblika                  |
| Električni priključek 2, priključna tehnika  | odprt konec                   |
| Električni priključek 2, število polov/žil   | 12                            |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile  | 12                            |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve    | vstavljen                     |
| Območje delovne napetosti DC                 | 0 V...48 V                    |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C             | 11,7 A                        |
| Odpornost proti udarni napetosti             | 1,5 kV                        |
| Zaščita                                      | da                            |
| Dolžina kabla                                | 5 m                           |
| Lastnost voda                                | primerno za energetske verige |
| Preskusni pogoji vodnika                     | preskusni pogoji na zahtevo   |
| Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov   | 42 mm                         |
| Polmer upogibanja, premična napeljava kablov | 78,75 mm                      |
| Premer kabla                                 | 10,5 mm                       |
| Toleranca, premer kabla                      | ± 0,3 mm                      |

| Značilnost                                        | Vrednost                                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zgradba kabla                                     | 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> + 6 x 0,15 mm <sup>2</sup> |
| Nazivni prečni prerez vodnika                     | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.5 mm <sup>2</sup><br>0.75 mm <sup>2</sup>           |
| Konci žil                                         | Kabelska tulka                                                                |
| Stopnja zaščite                                   | IP67                                                                          |
| Napotek glede stopnje zaščite                     | v montiranem stanju                                                           |
| Temperatura okolice                               | -40 °C...90 °C                                                                |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -25 °C...80 °C                                                                |
| Kategorija prenapetosti                           | I                                                                             |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)              | v skladu z direktivo EU RoHS                                                  |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)          | v skladu s predpisi ZK RoHS                                                   |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364 – cona III                                                          |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS<br>brez halogenov                                             |
| Stopnja umazanosti                                | 3                                                                             |
| Razred korozijske odpornosti KBK                  | 1 – nizka korozijska obremenitev                                              |
| Material kabelskega plašča                        | TPE-U(PUR)                                                                    |
| Barva kabelskega plašča                           | siva                                                                          |
| Material izolacijskega ovoja                      | PP                                                                            |