

# Viljuškasta glava CRSG-M6

Broj dela: 13567

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                             | M6                                                                                                                                                                                                  |
| Ugradni položaj                                   | Proizvoljan                                                                                                                                                                                         |
| Na osnovu standarda                               | DIN 71752<br>ISO 8140                                                                                                                                                                               |
| Navojni priključak                                | Unutrašnji navoj M6                                                                                                                                                                                 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                                                                                     |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                      |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklované površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Temperatura okruženja                             | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                     |
| Težina proizvoda                                  | 22 g                                                                                                                                                                                                |
| Materijal viljuškaste glave                       | visokolegirani čelik                                                                                                                                                                                |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                      |
| Materijal osovinice                               | visokolegirani čelik                                                                                                                                                                                |
| Materijal navrtke                                 | visokolegirani čelik                                                                                                                                                                                |
| Materijal osigurača                               | visokolegirani čelik                                                                                                                                                                                |