


Utičnica MSSD-EB

Broj dela: 151687

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5
Izlaz kabla	pod uglom
Napomena o izlazu kabla	može se premestiti za 90°
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak	3-polni Utičnica Utičnica pod uglom Oblik C prema standardu DIN EN 175301-803 prema DIN EN 61984 četvorougona konstrukcija MSEB četvorougona konstrukcija MSN2
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 2	Stega sa vijkom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...300 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40 °C	6 A
Opterećenje struje	6 A
Otpornost na udarni napon	4 kV
Priključak zaštitnog voda	postoji
Kablovski konektor	Pg7
Prečnik kabla	6 mm...8 mm
Dozvoljeni prečnik kabla	7.5 mm
Nominalni poprečni presek voda	0.75 mm ²
Poprečni presek priključka	0.75 mm ²

Karakteristika	Vrednost
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-45 °C...90 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Stepen zaprljanja	3
Materijal kućišta	Plastika
Boja kućišta	crno
Radni materijal zaptivki	NBR