


Elektromagnetni ventil MN1H-2-1-MS

Broj dela: 161732

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Membranski ventil
Vrsta aktiviranja	električni
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	G1
Električni priključak	Oblik A Priključak prema standardu DIN EN 175301-803 četvorougona konstrukcija
Nominalna širina	25 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno
Ručna pomoćna aktivacija	sa opremom za zaustavljanje impulsno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Medij	fitrirani komprimovani vazduh, jedinica za filtriranje 200 µm
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Karakteristične vrednosti za kaleme	110 V AC: 50 Hz, snaga pritezanja 5,0 VA, snaga zadržavanja 3,7 VA 110 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 5,0 VA, snaga zadržavanja 3,7 VA 230 V AC: 50 Hz, snaga pritezanja 5,0 VA, snaga zadržavanja 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 5,0 VA, snaga zadržavanja 3,7 VA 24 V DC: 2,5 W
Način vraćanja u prethodni položaj	pneumatska opruga
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Pritisak medija	0,5 bar...10 bar
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	11500 l/min
Uklopno vreme uklj	120 ms
Uklopno vreme isklj.	180 ms
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L

Karakteristika	Vrednost
Materijal kućišta	Mesing
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vijka	1.4301
Težina proizvoda	1000 g
Vrsta zaštite	IP65 sa utičnicom