

# Prirubnička montaža CRFNG-80

Broj dela: 161850

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                             | 80                                                                                                                                                                                                  |
| Ugradni položaj                                   | Proizvoljan                                                                                                                                                                                         |
| Odgovara standardu                                | ISO 15552 (do sada takođe VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                            |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji                                                                                                                                                               |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                      |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Temperatura okruženja                             | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                     |
| Težina proizvoda                                  | 1508 g                                                                                                                                                                                              |
| Materijal pričvršćenja                            | visokolegirani čelik, nerđajući                                                                                                                                                                     |
| Materijal vijaka                                  | visokolegirani čelik, nerđajući                                                                                                                                                                     |