

Ventilsko ostrvo MH1

Broj dela: 197334

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno 3/2 zatvoreno, monostabilno 3/2 otvoreno monostabilno
Veličina ventila	10 mm
Maks. normalni nominalni protok	10 l/min pri 10 mm
Pneumatski radni priključak	M3
Radni pritisak	-0.9 bar...8 bar
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
Institucija koja izdaje sertifikat	UL MH19482
Nominalna širina	0.9 mm
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja
Princip zaptivanja	meko
Dizajn	Sedišni ventil sa povratnom porukom
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	direktni
Prikaz statusa signala	LED
Pogodnost za vakuum	da
Nominalni radni napon AC	24 V
Nominalni radni napon DC	12 V 24 V 5 V
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-5 °C...40 °C
Vrsta zaštite	IP40 IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...40 °C
Električno upravljanje	Pojedinačni priključak Multi-pin

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Vrsta aktiviranja	električni
Maks. broj mesta za ventile	24
Struktura ventilskog ostrva	Fiksna mreža