



Adapter NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

Broj dela: 4787544

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Težina proizvoda	157 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	8
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	8
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtnjima
Električni priključak 2, funkcija	Analogni izlazni modul (zeleni), digitalni ulazni modul (beo), analogni ulazni modul (žuti), digitalni izlazni modul (crveni) Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 2, vrsta priključka	4x utikač
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtnjima
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opseg radnog napona DC napon pod opterećenjem	0 V...30 V
Nominalni radni napon DC, napon pod opterećenjem	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	2 A
Otpornost na udarni napon	60 V
Dužina kabla	0.623 m
Karakteristika voda	Standardno
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-25 °C...80 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	sivo
Materijal kućišta	TPE-U(PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal zatvarajuće navrtke	Niklovani liv od cinka
Materijal utičnih kontakata	Mesing niklovano
Materijal izolacionog omotača	PP