


Regulator pritiska MS12-LR-G-PO

Broj dela: 541680

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Serijska	MS
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Membranski regulacioni ventil
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem sa ponašanjem pri povratnom strujanju
Indikator pritiska	sa manometrom
Radni pritisak	0.08 MPa...2.1 MPa 0.8 bar...21 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...16 bar
Maks. histereza pritiska	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Protok na sekundarnom odzračivanju	600 l/min
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	13000 l/min...22000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4000 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa uglom zadržavanja po izboru:
Priključak upravljačkog vazduha 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak: 2	Priključna baza
Materijal poklopca	PA

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materialu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca dole	Aluminijumska legura za obrada
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal opruge	Čelična opruga
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal membrane	NBR
Materijal zatvarača ventila	Aluminijumska legura za obrada NBR visokolegirani čelik, nerđajući