


# Modul srednjeg položaja DADM-DGC-40-A

Broj dela: 541702

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 40                                                           |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                  |
| Prepoznavanje položaja                    | Beskontaktni prekidač                                        |
| Radni pritisak                            | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi |
| Maks. brzina udara                        | 3 m/s                                                        |
| Maks. vreme zakretanja                    | 300 ms                                                       |
| Preciznost ponavljanja                    | 0.02 mm                                                      |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                              |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C                                               |
| Težina proizvoda                          | 970 g                                                        |
| Vrsta pričvršćenja                        | pričvršćeno na cilindar DGC                                  |
| Pneumatski priključak                     | M5                                                           |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                               |
| Materijal zaustavnog zavrtnja             | Čelik<br>pocinkovano                                         |
| Radni materijal zaptivki                  | TPE-U(PU)                                                    |
| Materijal kućišta                         | Aluminijumska legura za obrada<br>eloksirano                 |
| Materijal poluge                          | visokolegirani čelik, nerđajući                              |
| Materijal stege                           | visokolegirani čelik, nerđajući                              |
| Materijal navrtke                         | Čelik<br>pocinkovano                                         |
| Fino podešavanje                          | 4 mm                                                         |
| Funkcija                                  | Dvosmerno dejstvo                                            |