


Ventilsko ostrvo VTUB-12

Broj dela: 553983

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Električno upravljanje	Sabirnica polja Multi-pin
Električni E/A sistem	ne
Tip ostrva	23
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Vrsta zaštite	IP65
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Zaštita od direktnog ili indirektnog dodirivanja	PELV
Radni pritisak	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 bar...8 bar
Napomena o radnom pritisku	0 - 8 bara sa eksternim upravljačkim vazduhom
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMV
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)
Struktura ventils kog ostrva	Fiksna mreža
Maks. broj mesta za ventile	35
Maks. broj zona pritiska	18
Vrsta aktiviranja	električni
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno 3/2 otvoreno monostabilno 5/2 bistabilni 5/2 monostabilni
Veličina ventila	12 mm 24 mm
Maks. normalni nominalni protok	400 l/min pri 12 mm

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	12 mm 24 mm
Nominalna širina	3 mm
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Pneumatski radni priključak	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %