


Ventilsko ostrvo VTOC

Broj dela: 564056

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoreno, monostabilno
Veličina ventila	10 mm
Maks. normalni nominalni protok	10 l/min pri 10 mm
Pneumatski radni priključak	Priključna ploča
Radni pritisak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
Prikaz statusa signala	LED
Pogodnost za vakuum	ne
Vreme pritezanja	100 ms
Nominalna struja privlačenja elektromagnetne zavojnice	55 mA do 100 ms
Nominalna struja pri smanjenju struje	13 mA nakon 100 ms
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Vrsta zaštite	IP40
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Električno upravljanje	I-izlaz IO link Multi-pin
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Vrsta aktiviranja	električni
Električni E/A sistem	da
Tip ostrva	84

Karakteristika	Vrednost
Maks. broj mesta za ventile	24
Struktura ventilskog ostrva	Fiksna mreža