


Blok ventila VTUG-S

Broj dela: 572230

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Električno upravljanje	Pojedinačni priključak
Električni E/A sistem	ne
Tip ostrva	26
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija	-5 - 50 °C bez smanjivanja struje zadržavanja
Vrsta zaštite	IP40 IP65
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Radni pritisak	-0.09 MPa...0.1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Radni pritisak za ventilsko ostrvo sa internim snabdevanjem upravljačkim vazduhom	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	HNBR NBR
Struktura ventilskog ostrva	Fiksna mreža
Maks. broj mesta za ventile	16
Maks. broj zona pritiska	9
Vrsta aktiviranja	električni

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoreno, monostabilno 2x3/2 otvoren monostabilan 2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno 5/2 bistabilni 5/2 monostabilni 5/3 sa ventilacijom 5/3 odzračen 5/3 zatvoreno
Dizajn	Zasun sa klipom
Princip zaptivanja	meko
Veličina ventila	10 mm 14 mm 18 mm
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni interno
Maks. normalni nominalni protok	380 l/min pri 10 mm 780 l/min pri 14 mm 1380 l/min pri 18 mm
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja
Pneumatski radni priključak	M3 M5 M7 G1/8 G1/4 QS-3 QS-4 QS-6 QS-8 QS-10 QS-5/32 QS-1/8 QS-3/16 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8
Prikaz statusa signala	LED
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %