

Presostat SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Broj dela: 8000033

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatski-električni pretvarač pritiska
Radni pritisak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Uklopni izlaz	sa kontaktima
Uklopna funkcija	Vrednost praga sa fiksnom histerezom
Funkcija uklopnog elementa	Izmenjivač
Uključna tačka	0.25 bar
Uključna tačka maks.	0.4 bar
Min. tačka isključivanja	0.05 bar
Maks. izlazna struja DC	1000 mA
Minimalna struja opterećenja	2 mA pri 24 V
Otpornost na kratki spoj	ne
Opseg radnog pritiska DC	19.2 V...30 V
Zaštita od zamene polova	ne
Električni priključak	4-polni M12x1 Priključak prema EN 60947-5-2 okrugao konstrukcioni oblik
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	80 g
Materijal kućišta	Čelik
Materijal električnog priključka	POM
Mogućnosti podešavanja	fino podešen
Vrsta zaštite	IP65
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L

